

# SAFEX®-NEBELGERÄT

## Fog Generator

### FOG 2004

Technische Daten - *Technical data* - (Stand 7.02)

#### Standard-Nebelgerät aus der SAFEX-Palette.

Kostengünstiges, fernsteuerbares Nebelgerät mit starker Leistung. Ein professionelles, sehr zuverlässiges (Zweit-)Gerät für Bühne und Studio sowie für viele technische Anwendungen.

SAFEX fertigt seit 30 Jahren äußerst zuverlässige Nebelgeräte auf hohem sicherheitstechnischem Niveau und einer Gebrauchsdauer von mind. 5 – 10 Jahren.

Das **FOG 2004** ist mit externer Fluidansaugung über einen externen Tank in einem ausklappbarem Tankhalter und einem Anschluss für eine elektronische Fernsteuerung mit Regelung der Nebelmenge ausgestattet.



**Standard SAFEX-Fog-Generator.** *A economic but powerful standard fog and smoke machine. Very rigid constructed the FOG 2004 is equipped with an external tank holder, a remote control plug for attaching SAFEX-electronic remote controls is standard. A professional and reliable Fog Generator for Stage, Movie and technical uses.*

#### Elektrische Kenndaten:

*Electrical data:*

**220 Volt AC / 50 Hz – 1500 W – Sicherung: 6,3 A - mittelträge**

*220 Volt AC / 50 Hz – 1500 W – Fuse: 6,3 Amp. -semi time-lag*

#### Länge:

*Length:*

**340 mm** (Düse/FS-Anschluß + 100 mm)

*(Nozzle/Remote control socket + 100 mm)*

#### Breite:

*Width:*

**170 mm**

#### Höhe:

*Height:*

**145 mm** (mit Griff 170 mm - *with handle 170 mm*)

#### Gewicht:

*Weight:*

**5,1 kg**

#### Tankflasche:

*Tank bottle:*

**0,3 Liter - litres**

#### Aufheizzeit:

*Heating up time:*

**ca. 5 Minuten - approx. 5 minutes**

#### Nebelfluidverbrauch:

*Fog fluid consumption:*

**max. 65 ml/min.**

#### Nebelerzeugung:

*Fogging power*

**ca. 500 cbm** (Sichtweite von 0,5 mtr. in einem Raum von 5 x 8 x 2,5 mtr.) bzw. ca.

**1000 bis 1600 cbm innerhalb von 4 min.** (Sichtweite von 3 – 5 mtr.)

*approx. 500 m<sup>3</sup> (visibility of 0,5 m in a room of 5 x 8 x 2,5 m) resp. approx. 1000 up to 1600 m<sup>3</sup> within 4 min. (visibility of 3 – 5 m)*

#### Fernsteueranschluß:

*Remote control:*

**220 Volt – 2-polige Fernsteuer-Dose** aus GFK

*2-pole remote control socket*

#### Zubehör:

*Accessories:*

**2 m. Gummi-Netzkabel, Tankhalter, Tankflasche, Ansaugschlauch, Gebrauchsanweisung**

*2 m flexible power cord, tank holder, tank bottle, suction hose, instruction manual*

#### Sonderzubehör:

*Optional accessories:*

verschiedene Fernsteuergeräte, Nebelkühler, Schlauchadapter, Spezialschlauch, FOG & GO System usw.

*several remote controls, fog cooler, hose adaptor, ducting hose, FOG & GO system etc.*

#### Nebelflüssigkeit:

*Fog fluid:*

**Alle SAFEX®-INSIDE-NEBEL- und FOG & GO-Fluide**

*(Nach DIN/VDE 0700 Teil 245 # 32.1)*

*All SAFEX®-INSIDE-FOG- and FOG & GO fluids*

*(According to DIN/VDE 0700 part 245 # 32.1)*